

Экономьте вплоть до 70 % расходов на энергоресурсы!

БИОПЕЧИ 400 – 1600 кВт

Модель	Мощн. кВт	Потребление топлива		Мотор вентилятора кВт	Объём воздуха вент. м ³ /ч(1)	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Ø воздухо- вода мм
		Древесная щепа (800кВт.ч/м ³) м ³ /ч	Окатыши (4,75кВт.ч/кг) кг/ч						
BIO VACBOOST 400	400	0,5	84	11	21800	2815	1556	2711	630
BIO VACBOOST 650	650	0,8	137	15	27800	2815	1556	2711	800
BIO VACBOOST 800	800	1,0	168	2x7,5	29000(2)	2815	1556	2711	1000
BIO VACBOOST 1200	1200	1,5	253	2x15	55600	3904	2273	2874	1250
BIO VACBOOST 1600	1600	2,0	337	3x15	83400	3904	2273	2874	1250

(1 20°C, отн. влажн.
75%, 600Па

(2 Нагреватель
ограничивает объём
воздуха

БИОПЕЧИ 400 – 1600 кВт

Модель	Мощн. кВт	Потребление топлива		Мотор вентилятора кВт	Объём воздуха вент. м ³ /ч(1)	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Ø воздухо- вода мм
		Древесная щепа (800кВт.ч/м ³) м ³ /ч	Окатыши (4,75кВт.ч/ кг) кг/ч						
BIO HIPRESS 400	400	0,5	84	11	21800	5421	1556	2711	630
BIO HIPRESS 650	650	0,8	137	15	27800	5471	1556	2711	800
BIO HIPRESS 800	800	1,0	168	2x7,5	29000(2)	4395	1556	2711	1000

(1 20°C, отн. влажн.
75%, 600Па

(2 Нагреватель
ограничивает объём
воздуха



Силосный бункер для хранения с пружинной мешалкой VETO 200

A мм	B мм	Высота мм	Объём м ³
2900	2500	2650-3000	11



“Вы можете раньше приступить к уборке урожая, когда Вам не приходится волноваться по поводу счёта за жидкое топливо.”